

## Plastično crijevo od polietilena Serija PE



|                               |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osnovni materijal             | Polietilen, LD-PE, reciklabilno                                                             |
| Raspon temperature            | -10...+60°C                                                                                 |
| Radni tlak                    | Vakuum -0,87bar do Navod u tablici pri 23°C, Faktori redukcije tlaka vidi tablicu           |
| Tolerancija Vanjski promjer   | ±0,10mm                                                                                     |
| Tolerancija Debljina stijenke | ±0,10mm                                                                                     |
| Duljina role                  | 50m                                                                                         |
| Boje                          | plava, žuta, zelena, prirodno, crna                                                         |
| Primjena                      | Primjene komprimiranog zraka, Upravljački vodovi u laboratorijskoj tehnici i izradi aparata |

| Vanjski promjer [mm] | Unutarnji promjer [mm] | maks. radni tlak pri 23°C [bar] | Radijus savijanja najmanje[mm] | Boja                        | Tip           |
|----------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 4                    | 2                      | 20                              | 20                             | plava, žuta, prirodno, crna | PE-4/2-Farbe  |
| 5                    | 3                      | 15                              | 25                             | sve                         | PE-5/3-Farbe  |
| 6                    | 4                      | 13                              | 30                             | sve                         | PE-6/4-Farbe  |
| 8                    | 6                      | 8                               | 40                             | sve                         | PE-8/6-Farbe  |
| 10                   | 8                      | 6                               | 60                             | sve                         | PE-10/8-Farbe |

### Faktori redukcije tlaka

| Raspon temperature                       | -10...+23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C |
|------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Radni tlak u % od maksimalne vrijednosti | 100%        | 83%   | 72%   | 64%   | 57%   |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Crijevi s priborom / Plastična cijev Serija PE

