

Plastslange av polyetylen Serie PE



Grunnmateriale	Polyetylen, LD-PE, resirkulerbar
Temperaturområde	-10...+60°C
Driftstrykk	Vakuum -0,87bar til Angivelse i tabell ved 23°C, Trykkreduksjonsfaktorer se tabell
Toleranse Utvendig diameter	±0,10mm
Toleranse Veggtykkelse	±0,10mm
Rullelengde	50m
Farger	blå, gul, grønn, naturfarget, svart
Applikasjon	Trykkluftapplikasjoner, Styreslanger i laboratorieteknikk og apparatbygging

Utvendig diameter [mm]	Innvendig diameter [mm]	maks. driftstrykk ved 23°C [bar]	Bøyeradius minimum[mm]	Farge	Type
4	2	20	20	blå, gul, naturfarget, svart	PE-4/2-Farbe
5	3	15	25	alle	PE-5/3-Farbe
6	4	13	30	alle	PE-6/4-Farbe
8	6	8	40	alle	PE-8/6-Farbe
10	8	6	60	alle	PE-10/8-Farbe

Trykkreduksjonsfaktorer

Temperaturområde	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Driftstrykk i % av maksimalverdien	100%	83%	72%	64%	57%

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Slanger, Rør, Manometre og tilbehør / Slanger med tilbehør / Plastslange Serie PE

