

Furtun din plastic din polietilen Serie PE



Material de bază	Polietilenă, LD-PE, reciclabil
Domeniu de temperatură	-10...+60°C
Presiune de lucru	Vid vacuum -0,87bar până la Indicație în tabel la 23°C, Factori de reducere a presiunii vezi tabelul
Toleranță Diametru exterior	±0,10mm
Toleranță Grosimea peretelui	±0,10mm
Lungime rolă	50m
Culori	albastru, galben, verde, natural, negru
Aplicație	Aplicații cu aer comprimat, Conducte de comandă în tehnica de laborator și în construcția de aparate

Diametru exterior [mm]	diametru interior [mm]	presiune max. de lucru la 23°C [bar]	Rază de curbă minimă[mm]	Culoare	Tip
4	2	20	20	albastru, galben, natural, negru	PE-4/2-Farbe
5	3	15	25	toate	PE-5/3-Farbe
6	4	13	30	toate	PE-6/4-Farbe
8	6	8	40	toate	PE-8/6-Farbe
10	8	6	60	toate	PE-10/8-Farbe

Factori de reducere a presiunii

Domeniu de temperatură	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Presiune de lucru în % din valoarea maximă	100%	83%	72%	64%	57%

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Furtunuri cu accesorii / Furtun din plastic serie PE

