

Plastslang av polyeten Serie PE



Grundmaterial	Polyeten, LD-PE, återvinningsbar
Temperaturområde	-10...+60°C
Drifttryck	Vakuüm -0,87bar upp till Angivelse i tabell vid 23°C, Tryckreduktionsfaktorer se tabell
Tolerans Ytterdiameter	±0,10mm
Tolerans Väggtjocklek	±0,10mm
Rulllängd	50m
Färger	blå, gul, grön, naturfärgad, svart
Användning	Tryckluftapplikationer, Styrledningar inom laboratorieteknik och apparatbyggnad

Ytterdiameter [mm]	Innerdiameter [mm]	max. Drifttryck vid 23°C [bar]	Böjningsradie minst[mm]	Färg	Typ
4	2	20	20	blå, gul, naturfärgad, svart	PE-4/2-Farbe
5	3	15	25	alla	PE-5/3-Farbe
6	4	13	30	alla	PE-6/4-Farbe
8	6	8	40	alla	PE-8/6-Farbe
10	8	6	60	alla	PE-10/8-Farbe

Tryckreduktionsfaktorer

Temperaturområde	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Drifttryck i % av maxvärdet	100%	83%	72%	64%	57%

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Slangar med tillbehör / Plastslang Serie PE

