

Πλαστικός σωλήνας από πολυουρεθάνη Σειρά PU



Βασικό υλικό	Elastollan
Εύρος θερμοκρασίας	-35...+60°C
Πίεση λειτουργίας	Κενό αέρος -0,87bar έως Ένδειξη στον πίνακα στους 23°C, Συντελεστές μείωσης πίεσης βλ. πίνακα
Ανοχή Εξωτερική διάμετρος	έως 10mm Εξωτερική διάμετρος ±0,09mm, έως Εξωτερική διάμετρος 15mm ±0,12mm
Ανοχή Πάχος τοιχώματος	έως 1mm Πάχος τοιχώματος ±0,10mm, έως 1,25mm Πάχος τοιχώματος ±0,13mm, έως 1,5mm Πάχος τοιχώματος ±0,15mm
Μήκος ρολού	50m
Χρώματα	φυσικό, μπλε, μαύρο
Χαρακτηριστικά	χαμηλή παραμένουσα παραμόρφωση μετά από μακροχρόνια καταπόνηση, πολύ καλή ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες, υψηλή αντοχή στην τριβή
Εφαρμογή	Εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα Προσοχή: όχι για υγρό περιβάλλον

Εξωτερική διάμετρος [mm]	Εσωτερική διάμετρος [mm]	μέγ. πίεση λειτουργίας σε περίπτωση που 23°C [bar]	Ακτίνα κάμψης ελάχιστη [mm]	Χρώμα	Τύπος
4	2	20	10	όλα	PU-4/2-Χρώμα
5	3	15	12	όλα	PU-5/3-Χρώμα
6	4	13	20	όλα	PU-6/4-Χρώμα
8	5	14	25	όλα	PU-8/5-Χρώμα
8	6	11	30	όλα	PU-8/6-Χρώμα
10	8	8	60	όλα	PU-10/8-Χρώμα
12	9	9	55	όλα	PU-12/9-Χρώμα
14	11	7	70	όλα	PU-14/11-Χρώμα

Συντελεστές μείωσης πίεσης

Εύρος θερμοκρασίας	-35...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Πίεση λειτουργίας σε % της μέγιστης τιμής	100%	90%	82%	75%	65%

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Εύκαμπτοι σωλήνες με παρελκόμενα / Πλαστικός σωλήνας Σειρά PU

