

Tubo flessibile in plastica in poliuretano Serie PU



Materiale di base	Elastollan
Campo di temperatura	-35...+60°C
Pressione di esercizio	Vuoto -0,87bar fino a Indicazione in tabella a 23°C, Fattori di riduzione della pressione vedere tabella
Tolleranza Diametro esterno	fino a 10mm Diametro esterno $\pm 0,09$ mm, fino a Diametro esterno 15mm $\pm 0,12$ mm
Tolleranza Spessore della parete	fino a 1mm Spessore della parete $\pm 0,10$ mm, fino a 1,25mm Spessore della parete $\pm 0,13$ mm, fino a 1,5mm Spessore della parete $\pm 0,15$ mm
Lunghezza del rotolo	50m
Colori	naturale, blu, nero
Caratteristiche	deformazione residua ridotta dopo sollecitazione prolungata, ottima flessibilità al freddo, elevata resistenza all'abrasione
Applicazione	Applicazioni ad aria compressa Attenzione: non per ambienti umidi

Diametro esterno [mm]	Diametro interno [mm]	max. pressione di esercizio presso 23°C [bar]	Raggio di curvatura minimo[mm]	Colore	Tipo
4	2	20	10	tutti	PU-4/2-Colore
5	3	15	12	tutti	PU-5/3-Colore
6	4	13	20	tutti	PU-6/4-Colore
8	5	14	25	tutti	PU-8/5-Colore
8	6	11	30	tutti	PU-8/6-Colore
10	8	8	60	tutti	PU-10/8-Colore
12	9	9	55	tutti	PU-12/9-Colore
14	11	7	70	tutti	PU-14/11-Colore

Fattori di riduzione della pressione

Campo di temperatura	-35...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Pressione di esercizio in % del valore massimo	100%	90%	82%	75%	65%

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

