

Furtun din plastic din poliuretan Serie PU



Material de bază	Elastollan
Domeniu de temperatură	-35...+60°C
Presiune de lucru	Vid vacuum -0,87bar până la Indicație în tabel la 23°C, Factori de reducere a presiunii vezi tabelul
Toleranță Diametru exterior	până la 10mm Diametru exterior $\pm 0,09$ mm, până la Diametru exterior 15mm $\pm 0,12$ mm
Toleranță Grosimea peretelui	până la 1mm Grosimea peretelui $\pm 0,10$ mm, până la 1,25mm Grosimea peretelui $\pm 0,13$ mm, până la 1,5mm Grosimea peretelui $\pm 0,15$ mm
Lungime rolă	50m
Culori	natural, albastru, negru
Caracteristici	deformare redusă după solicitare pe termen lung, flexibilitate foarte bună la temperaturi scăzute, rezistență ridicată la abraziune
Aplicație	Aplicații cu aer comprimat Atenție: nu pentru mediu umed

Diametru exterior [mm]	diametru interior [mm]	presiune max. de lucru la 23°C [bar]	Rază de curbă minimă[mm]	Culoare	Tip
4	2	20	10	toate	PU-4/2-Culoare
5	3	15	12	toate	PU-5/3-Culoare
6	4	13	20	toate	PU-6/4-Culoare
8	5	14	25	toate	PU-8/5-Culoare
8	6	11	30	toate	PU-8/6-Culoare
10	8	8	60	toate	PU-10/8-Culoare
12	9	9	55	toate	PU-12/9-Culoare
14	11	7	70	toate	PU-14/11-Culoare

Factori de reducere a presiunii

Domeniu de temperatură	-35...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Presiune de lucru în % din valoarea maximă	100%	90%	82%	75%	65%

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Furtunuri cu accesorii / Furtun din plastic serie PU

