

Tubo doble de plástico de poliuretano Serie PU-DUO



Material base	Elastollan
Rango de temperatura	-35°C...+60°C
Presión de funcionamiento	Vacío -0,87bar hasta Indicación en la tabla a 23°C, Factores de reducción de presión véase tabla
Tolerancia Diámetro exterior	± 0,09 mm
Tolerancia Espesor de pared	±0,10mm
Longitud del rollo	100m
Colores	azul-negro
Características	deformación permanente baja tras carga prolongada, muy buena flexibilidad al frío, alta resistencia a la abrasión
Aplicación	Aplicaciones de aire comprimido, Atención: no apto para entorno húmedo

Diámetro exterior Mangueras individuales [mm]	Diámetro interior Mangueras individuales [mm]	máx. presión de funcionamiento en 23°C [bar]	Radio de curvatura mínimo [mm]	Color	Tipo
5	3	15	12	azul- negro	PU-5/3- 02W
6	4	13	20	azul- negro	PU-6/4- 02W
8	6	11	30	azul- negro	PU-8/6- 02W

Factores de reducción de presión

Rango de temperatura	-35°C hasta +23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Presión de funcionamiento en % del valor máximo	105%	90%	82%	75%	65%

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios / Mangueras con accesorios / Manguera doble de plástico Serie PU

