

## Plastično dvostruko crijevo od poliuretana Serija PU-DUO



|                               |                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osnovni materijal             | Elastollan                                                                                                                            |
| Raspon temperature            | -35°C...+60°C                                                                                                                         |
| Radni tlak                    | Vakuum -0,87bar do Podatak u tablici pri 23°C, Faktori redukcije tlaka vidi tablicu                                                   |
| Tolerancija Vanjski promjer   | ± 0,09 mm                                                                                                                             |
| Tolerancija Debljina stijenke | ±0,10mm                                                                                                                               |
| Duljina role                  | 100m                                                                                                                                  |
| Boje                          | plavo-crno                                                                                                                            |
| Svojstva                      | mala trajna deformacija nakon dugotrajnog opterećenja, vrlo dobra fleksibilnost na niskim temperaturama, visoka otpornost na abraziju |
| Primjena                      | Primjene komprimiranog zraka, Pažnja: nije za vlažno okruženje                                                                        |

| Vanjski promjer<br>Pojedinačna crijeva [mm] | Unutarnji promjer<br>Pojedinačna crijeva [mm] | maks. radni tlak<br>pri 23°C [bar] | Radijus savijanja najmanje [mm] | Boja       | Tip        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 5                                           | 3                                             | 15                                 | 12                              | plavo-crno | PU-5/3-02W |
| 6                                           | 4                                             | 13                                 | 20                              | plavo-crno | PU-6/4-02W |
| 8                                           | 6                                             | 11                                 | 30                              | plavo-crno | PU-8/6-02W |

### Faktori redukcije tlaka

| Raspon temperature                       | -35°C do +23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C |
|------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Radni tlak u % od maksimalne vrijednosti | 105%           | 90%   | 82%   | 75%   | 65%   |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Crijevi s priborom / Plastično dvostruko crijevo Serija PU

