

Dobbel plastslange av polyuretan Serie PU-DUO



Grunnmateriale	Elastollan
Temperaturområde	-35°C...+60°C
Driftstrykk	Vakuum -0,87bar til Angitt i tabell ved 23°C, Trykkreduksjonsfaktorer se tabell
Toleranse Utvendig diameter	± 0,09 mm
Toleranse Veggtykkelse	±0,10mm
Rullelengde	100m
Farger	blå-svart
Egenskaper	lav permanent deformasjon etter langvarig belastning, svært god kuldefleksibilitet, høy slitestyrke
Applikasjon	Trykkluftapplikasjoner, Advarsel: ikke for fuktig miljø

Utvendig diameter Enkeltstående slanger [mm]	Innvendig diameter Enkeltstående slanger [mm]	maks. driftstrykk ved 23°C [bar]	Bøyeradius minimum [mm]	Farge	Type
5	3	15	12	blå-svart	PU-5/3-02W
6	4	13	20	blå-svart	PU-6/4-02W
8	6	11	30	blå-svart	PU-8/6-02W

Trykkreduksjonsfaktorer

Temperaturområde	-35°C til +23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Driftstrykk i % av maksimalverdien	105%	90%	82%	75%	65%

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Slinger, Rør, Manometre og tilbehør / Slinger med tilbehør / Dobbel plastslange Serie PU

