

Furtun dublu din plastic din poliuretan Serie PU-DUO



Material de bază	Elastollan
Domeniu de temperatură	-35°C...+60°C
Presiune de lucru	Vid vacuum -0,87bar până la Indicație în tabel la 23°C, Factori de reducere a presiunii vezi tabelul
Toleranță Diametru exterior	± 0,09 mm
Toleranță Grosimea peretelui	±0,10mm
Lungime rolă	100m
Culori	albastru-negru
Caracteristici	deformare redusă după solicitare pe termen lung, flexibilitate foarte bună la temperaturi scăzute, rezistență ridicată la abraziune
Aplicație	Aplicații cu aer comprimat, Atenție: nu pentru mediu umed

Diametru exterior Furtunuri individuale [mm]	diametru interior Furtunuri individuale [mm]	presiune max. de lucru la 23°C [bar]	Rază de curbă minimă [mm]	Culoare	Tip
5	3	15	12	albastru-negru	PU-5/3-02W
6	4	13	20	albastru-negru	PU-6/4-02W
8	6	11	30	albastru-negru	PU-8/6-02W

Factori de reducere a presiunii

Domeniu de temperatură	-35°C până la +23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Presiune de lucru în % din valoarea maximă	105%	90%	82%	75%	65%

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Furtunuri cu accesorii / Furtun dublu din plastic serie PU

