

Plast dubbel slang av polyuretan Serie PU-DUO



Grundmaterial	Elastollan
Temperaturområde	-35°C...+60°C
Drifttryck	Vakuüm -0,87bar upp till Angivelse i tabell vid 23°C, Tryckreduktionsfaktorer se tabell
Tolerans Ytterdiameter	± 0,09 mm
Tolerans Väggtjocklek	±0,10mm
Rulllängd	100m
Färger	blå-svart
Egenskaper	låg kvarstående deformation efter långvarig belastning, mycket god köldflexibilitet, hög nötningsbeständighet
Användning	Tryckluftapplikationer, Varning: inte för fuktig miljö

Ytterdiameter Enkel slangar [mm]	Innerdiameter Enkel slangar [mm]	max. Drifttryck vid 23°C [bar]	Böjningsradie minst [mm]	Färg	Typ
5	3	15	12	blå-svart	PU-5/3-02W
6	4	13	20	blå-svart	PU-6/4-02W
8	6	11	30	blå-svart	PU-8/6-02W

Tryckreduktionsfaktorer

Temperaturområde	-35°Cupp till +23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Drifttryck i % av maxvärdet	105%	90%	82%	75%	65%

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Slangar med tillbehör / Plastisk dubbelslang Serie PU

