

Vævsslange af PVC Serie PV



Grundmateriale	Inderslange og kappe af PVC, Polyesterstof
Temperaturområde	-10...+60°C
Driftstryk	høj Tabel, Trykreduktionsfaktorer se tabel
Rullelængde	50m
Farver	blå (rød på forespørgsel)
Anvendelse	Overalt, hvor der kræves en fleksibel slange med god trykstivhed til trykluftapplikationer.

Udvendig diameter [mm]	Indvendig diameter [mm]	maks. driftstryk ved 23°C [bar]	Bøjningsradius mindst [mm]	Type
6,2	4	40	50	PV-6/4-BU
8,2	6	40	60	PV-8/6-BU
10,2	8	35	65	PV-10/8-BU
11,6	9	30	70	PV-11/9-BU
12,5	10	28	80	PV-12/10-BU
15,2	12,5	28	100	PV-15/12,5-BU
17,6	13	28	100	PV-17/13-BU

Trykreduktionsfaktorer

Temperaturområde	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Driftstryk i % af maksimalværdien	100%	93%	85%	77%	70%

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Slang, Rør, Manometre og tilbehør / Slang med tilbehør / Vævsslange Serie PV

