

Υφασμάτινος σωλήνας από PVC Σειρά PV



Βασικό υλικό	Εσωτερικός σωλήνας και μανδύας από PVC, Ύφασμα από πολυεστέρα
Εύρος θερμοκρασίας	-10...+60°C
Πίεση λειτουργίας	δυνατά πίνακας, Συντελεστές μείωσης πίεσης βλ. πίνακα
Μήκος ρολού	50m
Χρώματα	μπλε (κόκκινο κατόπιν αιτήματος)
Εφαρμογή	Οπουδήποτε απαιτείται ένας εύκαμπτος σωλήνας με καλή ακαμψία πίεσης για εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα.

Εξωτερική διάμετρος [mm]	Εσωτερική διάμετρος [mm]	μέγ. πίεση λειτουργίας στους 23°C [bar]	Ακτίνα κάμψης ελάχιστη [mm]	Τύπος
6,2	4	40	50	PV-6/4-BU
8,2	6	40	60	PV-8/6-BU
10,2	8	35	65	PV-10/8-BU
11,6	9	30	70	PV-11/9-BU
12,5	10	28	80	PV-12/10-BU
15,2	12,5	28	100	PV-15/12,5-BU
17,6	13	28	100	PV-17/13-BU

Συντελεστές μείωσης πίεσης

Εύρος θερμοκρασίας	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Πίεση λειτουργίας σε % της μέγιστης τιμής	100%	93%	85%	77%	70%

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Εύκαμπτοι σωλήνες με παρελκόμενα / Εύκαμπτος σωλήνας με υφασμάτινη ενίσχυση Σειρά PV

