

Kudossukka PVC:stä Sarja PV



Perusmateriaali	Sisäletku ja vaippa, valmistettu materiaalista PVC, Polyesterikangas
Lämpötila-alue	-10...+60°C
Käyttöpaine	kovaääninen taulukko, Paineenalennuskertoimet katso taulukko
Rullan pituus	50m
Värit	sininen (punainen pyynnöstä)
Käyttökohde	Kaikkialla, missä paineilmasovelluksiin tarvitaan joustava letku, jolla on hyvä painejäykkyys.

Ulkohalkaisija [mm]	sisähalkaisija [mm]	maks. käyttöpaine 23°C:ssa [bar]	Taivutussäde vähintään [mm]	Tyyppi
6,2	4	40	50	PV-6/4-BU
8,2	6	40	60	PV-8/6-BU
10,2	8	35	65	PV-10/8-BU
11,6	9	30	70	PV-11/9-BU
12,5	10	28	80	PV-12/10-BU
15,2	12,5	28	100	PV-15/12,5-BU
17,6	13	28	100	PV-17/13-BU

Paineenalennuskertoimet

Lämpötila-alue	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Käyttöpaine % enimmäisarvosta	100%	93%	85%	77%	70%

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Letkut lisävarusteineen / Kangaspäällysteinen letku Sarja PV

