

Tuyau tressé en PVC Série PV



Matériau de base	Tube intérieur et gaine en PVC, Tissu en polyester
Plage de température	-10...+60°C
Pression de service	broyant tableau, Facteurs de réduction de pression voir tableau
Longueur de rouleau	50m
Couleurs	bleu (rouge sur demande)
Application	Partout là où un tuyau flexible avec une bonne rigidité à la pression est nécessaire pour des applications d'air comprimé.

Diamètre extérieur [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Pression de service max. à 23°C [bar]	Rayon de courbure minimum [mm]	Type
6,2	4	40	50	PV-6/4-BU
8,2	6	40	60	PV-8/6-BU
10,2	8	35	65	PV-10/8-BU
11,6	9	30	70	PV-11/9-BU
12,5	10	28	80	PV-12/10-BU
15,2	12,5	28	100	PV-15/12,5-BU
17,6	13	28	100	PV-17/13-BU

Facteurs de réduction de pression

Plage de température	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Pression de service en % de la valeur maximale	100%	93%	85%	77%	70%

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires / Tuyaux avec accessoires / Tuyau tressé Série PV

