

Tekstilno crijevo od PVC-a Serija PV



Osnovni materijal	Unutarnje crijevo i plašt od PVC, Poliesterska tkanina
Raspon temperature	-10...+60°C
Radni tlak	glasno tablica, Faktori redukcije tlaka vidi tablicu
Duljina role	50m
Boje	plava (crveno na upit)
Primjena	Svugdje gdje je potrebno fleksibilno crijevo s dobrom tlačnom krutošću za primjene komprimiranog zraka.

Vanjski promjer [mm]	Unutarnji promjer [mm]	maks. radni tlak pri 23°C [bar]	Radijus savijanja najmanje [mm]	Tip
6,2	4	40	50	PV-6/4-BU
8,2	6	40	60	PV-8/6-BU
10,2	8	35	65	PV-10/8-BU
11,6	9	30	70	PV-11/9-BU
12,5	10	28	80	PV-12/10-BU
15,2	12,5	28	100	PV-15/12,5-BU
17,6	13	28	100	PV-17/13-BU

Faktori redukcije tlaka

Raspon temperature	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Radni tlak u % od maksimalne vrijednosti	100%	93%	85%	77%	70%

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Crijevi s priborom / Crijevo od tkanine Serija PV

