

Tubo flessibile telato in PVC Serie PV



Materiale di base	Tubo interno e guaina in PVC, Tessuto in poliestere
Campo di temperatura	-10...+60°C
Pressione di esercizio	rumoroso Tabella, Fattori di riduzione della pressione vedere tabella
Lunghezza del rotolo	50m
Colori	blu (rosso su richiesta)
Applicazione	Ovunque sia necessario un tubo flessibile con buona rigidità alla pressione per applicazioni ad aria compressa.

Diametro esterno [mm]	Diametro interno [mm]	max. pressione di esercizio a 23°C [bar]	Raggio di curvatura minimo [mm]	Tipo
6,2	4	40	50	PV-6/4-BU
8,2	6	40	60	PV-8/6-BU
10,2	8	35	65	PV-10/8-BU
11,6	9	30	70	PV-11/9-BU
12,5	10	28	80	PV-12/10-BU
15,2	12,5	28	100	PV-15/12,5-BU
17,6	13	28	100	PV-17/13-BU

Fattori di riduzione della pressione

Campo di temperatura	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Pressione di esercizio in % del valore massimo	100%	93%	85%	77%	70%

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Tubi, Tubi, Manometri e accessori / Tubi con accessori / Tubo flessibile in tessuto Serie PV

