

Tekstilslange i PVC Serie PV



Grunnmateriale	Innvendig slange og kappe av PVC, Polyesterrev
Temperaturområde	-10...+60°C
Driftstrykk	høy Tabell, Trykkreduksjonsfaktorer se tabell
Rullelengde	50m
Farger	blå (rød på forespørsel)
Applikasjon	Overalt der det kreves en fleksibel slange med god trykkstivhet for trykkluftapplikasjoner.

Utvendig diameter [mm]	Innvendig diameter [mm]	maks. driftstrykk ved 23°C [bar]	Bøyeradius minimum [mm]	Type
6,2	4	40	50	PV-6/4-BU
8,2	6	40	60	PV-8/6-BU
10,2	8	35	65	PV-10/8-BU
11,6	9	30	70	PV-11/9-BU
12,5	10	28	80	PV-12/10-BU
15,2	12,5	28	100	PV-15/12,5-BU
17,6	13	28	100	PV-17/13-BU

Trykkreduksjonsfaktorer

Temperaturområde	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Driftstrykk i % av maksimalverdien	100%	93%	85%	77%	70%

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Slang, Rør, Manometre og tilbehør / Slang med tilbehør / Tekstilslange Serie PV

