

## Geweefslang van PVC Serie PV



|                   |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basismateriaal    | Binnenslang en mantel van PVC, Polyesterweefsel                                                   |
| Temperatuurbereik | -10...+60°C                                                                                       |
| Bedrijfsdruk      | luid tabel, Drukreductiefactoren zie tabel                                                        |
| Rollengte         | 50m                                                                                               |
| Kleuren           | blauw (rood op aanvraag)                                                                          |
| Toepassing        | Overal daar waar een flexibele slang met goede drukstijfheid voor persluchttoepassingen nodig is. |

| Buitendiameter [mm] | Binnendiameter [mm] | max. Bedrijfsdruk bij 23°C [bar] | Buigradius minimaal [mm] | Type          |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| 6,2                 | 4                   | 40                               | 50                       | PV-6/4-BU     |
| 8,2                 | 6                   | 40                               | 60                       | PV-8/6-BU     |
| 10,2                | 8                   | 35                               | 65                       | PV-10/8-BU    |
| 11,6                | 9                   | 30                               | 70                       | PV-11/9-BU    |
| 12,5                | 10                  | 28                               | 80                       | PV-12/10-BU   |
| 15,2                | 12,5                | 28                               | 100                      | PV-15/12,5-BU |
| 17,6                | 13                  | 28                               | 100                      | PV-17/13-BU   |

### Drukreductiefactoren

| Temperatuurbereik                      | -10...+23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C |
|----------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Bedrijfsdruk in % van de maximumwaarde | 100%        | 93%   | 85%   | 77%   | 70%   |

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren / Slangen met toebehoren / Textielslang Serie PV

