

Furtun textil armat din PVC Serie PV



Material de bază	Tub interior și manta din PVC, Țesătură din poliester
Domeniu de temperatură	-10...+60°C
Presiune de lucru	tare tabel, Factori de reducere a presiunii vezi tabelul
Lungime rolă	50m
Culori	albastru (roșu la cerere)
Aplicație	Oriunde acolo unde este necesar un furtun flexibil cu rigiditate bună la presiune pentru aplicații cu aer comprimat.

Diametru exterior [mm]	diametru interior [mm]	presiune max. de lucru la 23°C [bar]	Rază de curbă minimă [mm]	Tip
6,2	4	40	50	PV-6/4-BU
8,2	6	40	60	PV-8/6-BU
10,2	8	35	65	PV-10/8-BU
11,6	9	30	70	PV-11/9-BU
12,5	10	28	80	PV-12/10-BU
15,2	12,5	28	100	PV-15/12,5-BU
17,6	13	28	100	PV-17/13-BU

Factori de reducere a presiunii

Domeniu de temperatură	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Presiune de lucru în % din valoarea maximă	100%	93%	85%	77%	70%

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Furtunuri cu accesorii / Tub de țesătură serie PV

