

Textilslang av PVC Serie PV



Grundmaterial	Innerslang och mantel av PVC, Polyesterväv
Temperaturområde	-10...+60°C
Drifttryck	högt Tabell, Tryckreduktionsfaktorer se tabell
Rulllängd	50m
Färger	blå (röd på begäran)
Användning	Överallt där en flexibel slang med god tryckstyvhet behövs för tryckluftstillämpningar.

Ytterdiameter [mm]	Innerdiameter [mm]	max. Drifttryck vid 23°C [bar]	Böjningsradie minst [mm]	Typ
6,2	4	40	50	PV-6/4-BU
8,2	6	40	60	PV-8/6-BU
10,2	8	35	65	PV-10/8-BU
11,6	9	30	70	PV-11/9-BU
12,5	10	28	80	PV-12/10-BU
15,2	12,5	28	100	PV-15/12,5-BU
17,6	13	28	100	PV-17/13-BU

Tryckreduktionsfaktorer

Temperaturområde	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Drifttryck i % av maxvärdet	100%	93%	85%	77%	70%

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Slangar med tillbehör / Textilslang Serie PV

