

Plastrør af PVDF Type PD



Grundmateriale	PVDF
Temperaturområde	-40...+100°C
Driftstryk	Oplysninger i tabel ved 23°C, Trykreduktionsfaktorer se tabel
Tolerance Udvendig diameter	til 8mm ±0,10mm, til 12mm ±0,15mm
Tolerance Vægtykkelse	±0,10mm
Rullelængde	100m
Farver	naturfarvet
Anvendelse	fremragende ældningsbestandighed, høj kemisk bestandighed, høj slidstyrke, hydrolysebestandig, UV-beständig

Udvendig diameter [mm]	Indvendig diameter [mm]	maks. driftstryk ved 23°C [bar]	Bøjningsradius mindst [mm]	Farve	Type
4	2	56	20	naturfarvet	PD-4/2-NA-0100
6	4	33	35	naturfarvet	PD-6/4-NA-0100
8	6	24	40	naturfarvet	PD-8/6-NA-0100
10	8	19	60	naturfarvet	PD-10/8-NA-0100
12	9	15	85	naturfarvet	PD-12/9-NA-0100

Trykreduktionsfaktorer

Temperaturområde	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C
Driftstryk i % af maksimalværdien	100%	70%	55%	53%	50%	48%	45%	25%

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Slang, Rør, Manometre og tilbehør / Slang med tilbehør / Plastslange Serie PD

