

Πλαστικός σωλήνας από PVDF Τύπος PD



Βασικό υλικό	PVDF
Εύρος θερμοκρασίας	-40...+100°C
Πίεση λειτουργίας	Στοιχεία στον πίνακα στο/στην 23°C, Συντελεστές μείωσης πίεσης βλ. πίνακα
Ανοχή Εξωτερική διάμετρος	έως 8mm $\pm 0,10\text{mm}$, έως 12mm $\pm 0,15\text{mm}$
Ανοχή Πάχος τοιχώματος	$\pm 0,10\text{mm}$
Μήκος ρολού	100m
Χρώματα	φυσικό
Εφαρμογή	εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, υψηλή χημική αντοχή, υψηλή αντοχή στην τριβή, ανθεκτικό στην υδρόλυση, Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία UV

Εξωτερική διάμετρος [mm]	Εσωτερική διάμετρος [mm]	μέγ. πίεση λειτουργίας στους 23°C [bar]	Ακτίνα κάμψης ελάχιστη [mm]	Χρώμα	Τύπος
4	2	56	20	φυσικό	PD-4/2-NA-0100
6	4	33	35	φυσικό	PD-6/4-NA-0100
8	6	24	40	φυσικό	PD-8/6-NA-0100
10	8	19	60	φυσικό	PD-10/8-NA-0100
12	9	15	85	φυσικό	PD-12/9-NA-0100

Συντελεστές μείωσης πίεσης

Εύρος θερμοκρασίας	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C
Πίεση λειτουργίας σε % της μέγιστης τιμής	100%	70%	55%	53%	50%	48%	45%	25%

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Εύκαμπτοι σωλήνες με παρελκόμενα / Πλαστικός σωλήνας Σειρά PD

