

Tubo de plástico de PVDF Tipo PD



Material base	PVDF
Rango de temperatura	-40...+100°C
Presión de funcionamiento	Datos en la tabla en caso de 23°C, Factores de reducción de presión véase tabla
Tolerancia Diámetro exterior	hasta 8mm $\pm 0,10$ mm, hasta 12mm $\pm 0,15$ mm
Tolerancia Espesor de pared	$\pm 0,10$ mm
Longitud del rollo	100m
Colores	natural
Aplicación	excelente resistencia al envejecimiento, alta resistencia química, alta resistencia a la abrasión, resistente a la hidrólisis, Resistente a los rayos UV

Diámetro exterior [mm]	Diámetro interior [mm]	máx. presión de funcionamiento a 23°C [bar]	Radio de curvatura mínimo [mm]	Color	Tipo
4	2	56	20	natural	PD-4/2-NA-0100
6	4	33	35	natural	PD-6/4-NA-0100
8	6	24	40	natural	PD-8/6-NA-0100
10	8	19	60	natural	PD-10/8-NA-0100
12	9	15	85	natural	PD-12/9-NA-0100

Factores de reducción de presión

Rango de temperatura	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C
Presión de funcionamiento en % del valor máximo	100%	70%	55%	53%	50%	48%	45%	25%

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios / Mangueras con accesorios / Manguera de plástico Serie PD

