

Tube en plastique en PVDF Type PD



Matériau de base	PVDF
Plage de température	-40...+100°C
Pression de service	Indications dans le tableau à la page de 23°C, Facteurs de réduction de pression voir tableau
Tolérance Diamètre extérieur	jusqu'à 8mm ±0,10mm, jusqu'à 12mm ±0,15mm
Tolérance Épaisseur de paroi	±0,10mm
Longueur de rouleau	100m
Couleurs	naturel
Application	excellente résistance au vieillissement, haute résistance chimique, haute résistance à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse, Résistant aux UV

Diamètre extérieur [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Pression de service max. à 23°C [bar]	Rayon de courbure minimum [mm]	Couleur	Type
4	2	56	20	naturel	PD-4/2-NA-0100
6	4	33	35	naturel	PD-6/4-NA-0100
8	6	24	40	naturel	PD-8/6-NA-0100
10	8	19	60	naturel	PD-10/8-NA-0100
12	9	15	85	naturel	PD-12/9-NA-0100

Facteurs de réduction de pression

Plage de température	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C
Pression de service en % de la valeur maximale	100%	70%	55%	53%	50%	48%	45%	25%

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires / Tuyaux avec accessoires / Tuyau en plastique Série PD

