

Plastična cijev od PVDF-a Tip PD



Osnovni materijal	PVDF
Raspon temperature	-40...+100°C
Radni tlak	Podaci u tablici pri 23°C, Faktori redukcije tlaka vidi tablicu
Tolerancija Vanjski promjer	do 8mm $\pm 0,10$ mm, do 12mm $\pm 0,15$ mm
Tolerancija Debljina stijenke	$\pm 0,10$ mm
Duljina role	100m
Boje	prirodno
Primjena	izvrсна otpornost na starenje, visoka kemijska otpornost, visoka otpornost na abraziju, otporno na hidrolizu, otporno na UV zračenje

Vanjski promjer [mm]	Unutarnji promjer [mm]	maks. radni tlak pri 23°C [bar]	Radius savijanja najmanje [mm]	Boja	Tip
4	2	56	20	prirodno	PD-4/2-NA-0100
6	4	33	35	prirodno	PD-6/4-NA-0100
8	6	24	40	prirodno	PD-8/6-NA-0100
10	8	19	60	prirodno	PD-10/8-NA-0100
12	9	15	85	prirodno	PD-12/9-NA-0100

Faktori redukcije tlaka

Raspon temperature	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C
Radni tlak u % od maksimalne vrijednosti	100%	70%	55%	53%	50%	48%	45%	25%

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Crijevi s priborom / Plastična cijev Serija PD

