

Tubo in plastica in PVDF Tipo PD



Materiale di base	PVDF
Campo di temperatura	-40...+100°C
Pressione di esercizio	Dati in tabella a partire da 23°C, Fattori di riduzione della pressione vedere tabella
Tolleranza Diametro esterno	fino a 8mm $\pm 0,10$ mm, fino a 12mm $\pm 0,15$ mm
Tolleranza Spessore della parete	$\pm 0,10$ mm
Lunghezza del rotolo	100m
Colori	naturale
Applicazione	eccellente resistenza all'invecchiamento, elevata resistenza chimica, elevata resistenza all'abrasione, resistente all'idrolisi, Resistente ai raggi UV

Diametro esterno [mm]	Diametro interno [mm]	max. pressione di esercizio a 23°C [bar]	Raggio di curvatura minimo [mm]	Colore	Tipo
4	2	56	20	naturale	PD-4/2-NA-0100
6	4	33	35	naturale	PD-6/4-NA-0100
8	6	24	40	naturale	PD-8/6-NA-0100
10	8	19	60	naturale	PD-10/8-NA-0100
12	9	15	85	naturale	PD-12/9-NA-0100

Fattori di riduzione della pressione

Campo di temperatura	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C
Pressione di esercizio in % del valore massimo	100%	70%	55%	53%	50%	48%	45%	25%

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Tubi, Tubi, Manometri e accessori / Tubi con accessori / Tubo in plastica Serie PD

