

Plastrør i PVDF Type PD



Grunnmateriale	PVDF
Temperaturområde	-40...+100°C
Driftstrykk	Opplysninger i tabell ved 23°C, Trykkreduksjonsfaktorer se tabell
Toleranse Utvendig diameter	til 8mm ±0,10mm, til 12mm ±0,15mm
Toleranse Veggtykkelse	±0,10mm
Rullelengde	100m
Farger	naturfarget
Applikasjon	utmerket aldringsbestandighet, høy kjemisk bestandighet, høy slitestyrke, hydrolysebestandig, UV-bestandig

Utvendig diameter [mm]	Innvendig diameter [mm]	maks. driftstrykk ved 23°C [bar]	Bøyeradius minimum [mm]	Farge	Type
4	2	56	20	naturfarget	PD-4/2-NA-0100
6	4	33	35	naturfarget	PD-6/4-NA-0100
8	6	24	40	naturfarget	PD-8/6-NA-0100
10	8	19	60	naturfarget	PD-10/8-NA-0100
12	9	15	85	naturfarget	PD-12/9-NA-0100

Trykkreduksjonsfaktorer

Temperaturområde	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C
Driftstrykk i % av maksimalverdien	100%	70%	55%	53%	50%	48%	45%	25%

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Slangar, Rør, Manometre og tilbehør / Slangar med tilbehør / Plastslange Serie PD

