

Kunststofbuis van PVDF Type PD



Basismateriaal	PVDF
Temperatuurbereik	-40...+100°C
Bedrijfsdruk	Gegevens in tabel bij 23°C, Drukreductiefactoren zie tabel
Tolerantie Buitendiameter	tot en met 8mm $\pm 0,10$ mm, tot en met 12mm $\pm 0,15$ mm
Tolerantie Wanddikte	$\pm 0,10$ mm
Rollengte	100m
Kleuren	natuurlijk
Toepassing	uitstekende verouderingsbestendigheid, hoge chemische bestendigheid, hoge slijtvastheid, hydrolysebestendig, UV-bestendig

Buitendiameter [mm]	Binnendiameter [mm]	max. Bedrijfsdruk bij 23°C [bar]	Buigradius minimaal [mm]	Kleur	Type
4	2	56	20	natuurlijk	PD-4/2-NA-0100
6	4	33	35	natuurlijk	PD-6/4-NA-0100
8	6	24	40	natuurlijk	PD-8/6-NA-0100
10	8	19	60	natuurlijk	PD-10/8-NA-0100
12	9	15	85	natuurlijk	PD-12/9-NA-0100

Drukreductiefactoren

Temperatuurbereik	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C
Bedrijfsdruk in % van de maximumwaarde	100%	70%	55%	53%	50%	48%	45%	25%

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren / Slangen met toebehoren / Kunststofslang Serie PD

