

Plaströr av PVDF Typ PD



Grundmaterial	PVDF
Temperaturområde	-40...+100°C
Drifttryck	Uppgifter i tabell vid 23°C, Tryckreduktionsfaktorer se tabell
Tolerans Ytterdiameter	upp till 8mm ±0,10mm, upp till 12mm ±0,15mm
Tolerans Väggtjocklek	±0,10mm
Rullängd	100m
Färger	naturfärgad
Användning	utmärkt åldringsbeständighet, hög kemisk beständighet, hög nötningsbeständighet, hydrolysisbeständig, UV-beständig

Ytterdiameter [mm]	Innerdiameter [mm]	max. Drifttryck vid 23°C [bar]	Böjningsradie minst [mm]	Färg	Typ
4	2	56	20	naturfärgad	PD-4/2-NA-0100
6	4	33	35	naturfärgad	PD-6/4-NA-0100
8	6	24	40	naturfärgad	PD-8/6-NA-0100
10	8	19	60	naturfärgad	PD-10/8-NA-0100
12	9	15	85	naturfärgad	PD-12/9-NA-0100

Tryckreduktionsfaktorer

Temperaturområde	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C
Drifttryck i % av maxvärdet	100%	70%	55%	53%	50%	48%	45%	25%

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Slangar med tillbehör / Plastslang Serie PD

