

Plastslange fra PTFE Serie PT



Grundmateriale	PTFE
Temperaturområde	-60°C...+250°C
Driftstryk	Angivelse i tabel ved 23°C, Trykreduktionsfaktorer se tabelle
Tolerance udvendig diameter	op til indvendig diameter 5mm $\pm 0,10$ mm, af indvendig diameter 6 til 10mm $\pm 0,20$ mm, Indvendig diameter 12mm $\pm 0,30$ mm
Tolerance vægtykkelse	$\pm 10\%$
Rullelængde	50m
Farver	naturfarvet
Anvendelse	til de fleste kemikalier og opløsningsmidler
Specialudførelse	Metervare, andre rullelængder, andre farver

Udvendig diameter [mm]	Indvendig diameter [mm]	maks. driftstryk ved 23°C [bar]	Bøjningsradius mindst[mm]	Type
4	2	35	16	PT-4/2-NA
4	3	16	32	PT-4/3-NA
5	3	28	25	PT-5/3-NA
6	4	23	36	PT-6/4-NA
8	6	16	64	PT-8/6-NA
10	8	13	100	PT-10/8-NA
12	10	10	144	PT-12/10-NA
14	12	8	196	PT-14/12-NA

Trykreduktionsfaktorer

Temperaturområde	+23°C	+50°C	+100°C	+150°C	+200°C	+250°C
Driftstryk i % af maksimalværdien	100%	85%	65%	50%	35%	25%

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

