

Πλαστικός σωλήνας από PTFE Σειρά PT



Βασικό υλικό	PTFE
Εύρος θερμοκρασίας	-60°C...+250°C
Πίεση λειτουργίας	Ένδειξη στον πίνακα στους 23°C, Συντελεστές μείωσης πίεσης βλ. πίνακα
Ανοχή εξωτερικής διαμέτρου	έως εσωτερική διάμετρος 5mm $\pm 0,10$ mm, από την εσωτερική διάμετρο 6 έως 10mm $\pm 0,20$ mm, Εσωτερική διάμετρος 12mm $\pm 0,30$ mm
Ανοχή πάχους τοιχώματος	$\pm 10\%$
Μήκος ρολού	50m
Χρώματα	φυσικό
Εφαρμογή	για τις περισσότερες χημικές ουσίες και διαλύτες
Ειδική εκτέλεση	Χύμα σε μέτρο, άλλα μήκη ρολού, άλλα χρώματα

Εξωτερική διάμετρος [mm]	Εσωτερική διάμετρος [mm]	μέγ. πίεση λειτουργίας στους 23°C [bar]	Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm]	Τύπος
4	2	35	16	PT-4/2-NA
4	3	16	32	PT-4/3-NA
5	3	28	25	PT-5/3-NA
6	4	23	36	PT-6/4-NA
8	6	16	64	PT-8/6-NA
10	8	13	100	PT-10/8-NA
12	10	10	144	PT-12/10-NA
14	12	8	196	PT-14/12-NA

Συντελεστές μείωσης πίεσης

Εύρος θερμοκρασίας	+23°C	+50°C	+100°C	+150°C	+200°C	+250°C
Πίεση λειτουργίας σε % της μέγιστης τιμής	100%	85%	65%	50%	35%	25%

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Εύκαμπτοι σωλήνες με παρελκόμενα / Πλαστικός σωλήνας Σειρά PT

