

Tubo de plástico de PTFE

Serie PT



Material base	PTFE
Rango de temperatura	-60°C...+250°C
Presión de funcionamiento	Indicación en la tabla a 23°C, Factores de reducción de presión véase tabla
Tolerancia del diámetro exterior	hasta diámetro interior 5mm $\pm 0,10$ mm, de diámetro interior 6 hasta 10mm $\pm 0,20$ mm, Diámetro interior 12mm $\pm 0,30$ mm
Tolerancia del espesor de pared	$\pm 10\%$
Longitud del rollo	50m
Colores	natural
Aplicación	para la mayoría de los productos químicos y disolventes
Versión especial	Material por metros, otras longitudes de rodillo, otros colores

Diámetro exterior [mm]	Diámetro interior [mm]	presión máx. de funcionamiento a 23°C [bar]	Radio de curvatura mínimo[mm]	Tipo
4	2	35	16	PT-4/2-NA
4	3	16	32	PT-4/3-NA
5	3	28	25	PT-5/3-NA
6	4	23	36	PT-6/4-NA
8	6	16	64	PT-8/6-NA
10	8	13	100	PT-10/8-NA
12	10	10	144	PT-12/10-NA
14	12	8	196	PT-14/12-NA

Factores de reducción de presión

Rango de temperatura	+23°C	+50°C	+100°C	+150°C	+200°C	+250°C
Presión de funcionamiento en % del valor máximo	100%	85%	65%	50%	35%	25%

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios / Mangueras con accesorios / Manguera de plástico Serie PT

