

Muoviletku ulos PTFE Sarja PT



Perusmateriaali	PTFE
Lämpötila-alue	-60°C...+250°C
Käyttöpaine	Merkintä taulukossa 23°C:ssa, Paineenalennuskertoimet katso taulukko
Ulkohalkaisijan toleranssi	sisähalkaisijaan asti 5mm ±0,10mm, sisähalkaisijasta 6 enintään 10mm ±0,20mm, sisähalkaisija 12mm ±0,30mm
Seinämän paksuuden toleranssi	±10%
Rullan pituus	50m
Värit	luonnonvärinen
Käyttökohde	useimmille kemikaaleille ja liuottimille
Erikoisversio	Metrimyynti, muut rullapituudet, muut värit

Ulkohalkaisija [mm]	sisähalkaisija [mm]	maks. käyttöpaine 23°C:ssa [bar]	Vähimmäistaivutussäde[mm]	Tyyppi
4	2	35	16	PT-4/2-NA
4	3	16	32	PT-4/3-NA
5	3	28	25	PT-5/3-NA
6	4	23	36	PT-6/4-NA
8	6	16	64	PT-8/6-NA
10	8	13	100	PT-10/8-NA
12	10	10	144	PT-12/10-NA
14	12	8	196	PT-14/12-NA

Paineenalennuskertoimet

Lämpötila-alue	+23°C	+50°C	+100°C	+150°C	+200°C	+250°C
Käyttöpaine % enimmäisarvosta	100%	85%	65%	50%	35%	25%

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

