

Plastično crijevo izvan PTFE Serija PT



Osnovni materijal	PTFE
Raspon temperature	-60°C...+250°C
Radni tlak	Navod u tablici pri 23°C, Faktori redukcije tlaka vidi tablicu
Tolerancija vanjskog promjera	do unutarnjeg promjera 5mm $\pm 0,10$ mm, od unutarnjeg promjera 6 do 10mm $\pm 0,20$ mm, Unutarnji promjer 12mm $\pm 0,30$ mm
Tolerancija debljine stijenke	$\pm 10\%$
Duljina role	50m
Boje	prirodno
Primjena	za većinu kemikalija i otapala
Specijalna izvedba	Roba na metre, druge duljine valjaka, druge boje

Vanjski promjer [mm]	Unutarnji promjer [mm]	maks. radni tlak pri 23°C [bar]	Minimalni radijus savijanja[mm]	Tip
4	2	35	16	PT-4/2-NA
4	3	16	32	PT-4/3-NA
5	3	28	25	PT-5/3-NA
6	4	23	36	PT-6/4-NA
8	6	16	64	PT-8/6-NA
10	8	13	100	PT-10/8-NA
12	10	10	144	PT-12/10-NA
14	12	8	196	PT-14/12-NA

Faktori redukcije tlaka

Raspon temperature	+23°C	+50°C	+100°C	+150°C	+200°C	+250°C
Radni tlak u % od maksimalne vrijednosti	100%	85%	65%	50%	35%	25%

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Cijevi s priborom / Plastično crijevo Serija PT

Verzija 6

138580 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 1 / 1

