

Tubo flessibile in plastica da PTFE Serie PT



Materiale di base	PTFE
Campo di temperatura	-60°C...+250°C
Pressione di esercizio	Indicazione in tabella a 23°C, Fattori di riduzione della pressione vedi tabella
Tolleranza diametro esterno	fino al diametro interno 5mm $\pm 0,10$ mm, dal diametro interno 6 fino a 10mm $\pm 0,20$ mm, Diametro interno 12mm $\pm 0,30$ mm
Tolleranza spessore parete	$\pm 10\%$
Lunghezza del rotolo	50m
Colori	naturale
Applicazione	per la maggior parte delle sostanze chimiche e dei solventi
Versione speciale	Materiale a metraggio, altre lunghezze del rullo, altri colori

Diametro esterno [mm]	Diametro interno [mm]	pressione di esercizio max. a 23°C [bar]	Raggio di curvatura minimo[mm]	Tipo
4	2	35	16	PT-4/2-NA
4	3	16	32	PT-4/3-NA
5	3	28	25	PT-5/3-NA
6	4	23	36	PT-6/4-NA
8	6	16	64	PT-8/6-NA
10	8	13	100	PT-10/8-NA
12	10	10	144	PT-12/10-NA
14	12	8	196	PT-14/12-NA

Fattori di riduzione della pressione

Campo di temperatura	+23°C	+50°C	+100°C	+150°C	+200°C	+250°C
Pressione di esercizio in % del valore massimo	100%	85%	65%	50%	35%	25%

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

