

Plastslange fra PTFE Serie PT



Grunnmateriale	PTFE
Temperaturområde	-60°C...+250°C
Driftstrykk	Angitt i tabell ved 23°C, Trykkreduksjonsfaktorer se tabell
Toleranse utvendig diameter	til innvendig diameter 5mm $\pm 0,10$ mm, fra innvendig diameter 6 til 10mm $\pm 0,20$ mm, Innvendig diameter 12mm $\pm 0,30$ mm
Toleranse veggtykkelse	$\pm 10\%$
Rullelengde	50m
Farger	naturfarget
Applikasjon	for de fleste kjemikalier og løsemidler
Spesialutførelse	Metervare, andre rullelengder, andre farger

Utvendig diameter [mm]	Innvendig diameter [mm]	maks. driftstrykk ved 23°C [bar]	Minste bøyeradius[mm]	Type
4	2	35	16	PT-4/2-NA
4	3	16	32	PT-4/3-NA
5	3	28	25	PT-5/3-NA
6	4	23	36	PT-6/4-NA
8	6	16	64	PT-8/6-NA
10	8	13	100	PT-10/8-NA
12	10	10	144	PT-12/10-NA
14	12	8	196	PT-14/12-NA

Trykkreduksjonsfaktorer

Temperaturområde	+23°C	+50°C	+100°C	+150°C	+200°C	+250°C
Driftstrykk i % av maksimalverdien	100%	85%	65%	50%	35%	25%

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

