

Kunststofslang uit PTFE Serie PT



Basismateriaal	PTFE
Temperatuurbereik	-60°C...+250°C
Bedrijfsdruk	Vermelding in tabel bij 23°C, Drukreductiefactoren zie tabel
Tolerantie buitendiameter	tot binnendiameter 5mm $\pm 0,10$ mm, van binnendiameter 6 tot en met 10mm $\pm 0,20$ mm, Binnendiameter 12mm $\pm 0,30$ mm
Tolerantie wanddikte	$\pm 10\%$
Rollengte	50m
Kleuren	natuurlijk
Toepassing	voor de meeste chemicaliën en oplosmiddelen
Speciale uitvoering	Metergoed, andere rollengtes, andere kleuren

Buitendiameter [mm]	Binnendiameter [mm]	max. bedrijfsdruk bij 23°C [bar]	Minimale buigradius[mm]	Type
4	2	35	16	PT-4/2-NA
4	3	16	32	PT-4/3-NA
5	3	28	25	PT-5/3-NA
6	4	23	36	PT-6/4-NA
8	6	16	64	PT-8/6-NA
10	8	13	100	PT-10/8-NA
12	10	10	144	PT-12/10-NA
14	12	8	196	PT-14/12-NA

Drukreductiefactoren

Temperatuurbereik	+23°C	+50°C	+100°C	+150°C	+200°C	+250°C
Bedrijfsdruk in % van de maximale waarde	100%	85%	65%	50%	35%	25%

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

