

Wąż z tworzywa sztucznego z wyłączeniem PTFE Seria PT



Materiał podstawowy	PTFE
Zakres temperatury	-60°C...+250°C
Ciśnienie robocze	Podano w tabeli przy 23°C, Współczynniki redukcji ciśnienia patrz tabela
Tolerancja średnicy zewnętrznej	do średnicy wewnętrznej 5mm $\pm 0,10$ mm, od średnicy wewnętrznej 6 do 10mm $\pm 0,20$ mm, Średnica wewnętrzna 12mm $\pm 0,30$ mm
Tolerancja grubości ścianki	$\pm 10\%$
Długość rolki	50m
Kolory	naturalny
Zastosowanie	dla większości chemikaliów i rozpuszczalników
Wykonanie specjalne	Towar na metry, inne długości rolek, inne kolory

Średnica zewnętrzna [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	Minimalny promień gięcia[mm]	Typ
4	2	35	16	PT-4/2-NA
4	3	16	32	PT-4/3-NA
5	3	28	25	PT-5/3-NA
6	4	23	36	PT-6/4-NA
8	6	16	64	PT-8/6-NA
10	8	13	100	PT-10/8-NA
12	10	10	144	PT-12/10-NA
14	12	8	196	PT-14/12-NA

Współczynniki redukcji ciśnienia

Zakres temperatury	+23°C	+50°C	+100°C	+150°C	+200°C	+250°C
Ciśnienie robocze w % wartości maksymalnej	100%	85%	65%	50%	35%	25%

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / węży, rury, Manometr i akcesoria / Węże z akcesoriami / wąż z tworzywa Seria PT

Wersja 6

138580 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 1 / 1

