

Furtun din plastic din PTFE Serie PT



Material de bază	PTFE
Domeniu de temperatură	-60°C...+250°C
Presiune de lucru	Indicație în tabel la 23°C, Factorii de reducere a presiunii vezi tabelul
Toleranță diametru exterior	până la diametrul interior 5mm $\pm 0,10$ mm, de diametru interior 6 până la 10mm $\pm 0,20$ mm, diametru interior 12mm $\pm 0,30$ mm
Toleranță grosime perete	$\pm 10\%$
Lungime rolă	50m
Culori	natural
Aplicație	pentru majoritatea substanțelor chimice și solvenților
Execuție specială	Metraj, alte lungimi ale rolelor, alte culori

Diametru exterior [mm]	diametru interior [mm]	presiune de lucru max. la 23°C [bar]	Rază minimă de curbură[mm]	Tip
4	2	35	16	PT-4/2-NA
4	3	16	32	PT-4/3-NA
5	3	28	25	PT-5/3-NA
6	4	23	36	PT-6/4-NA
8	6	16	64	PT-8/6-NA
10	8	13	100	PT-10/8-NA
12	10	10	144	PT-12/10-NA
14	12	8	196	PT-14/12-NA

Factori de reducere a presiunii

Domeniu de temperatură	+23°C	+50°C	+100°C	+150°C	+200°C	+250°C
Presiune de lucru în % din valoarea maximă	100%	85%	65%	50%	35%	25%

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Furtunuri cu accesorii / Furtun din plastic serie PT

