

## Plastična cevka iz PTFE Serija PT



|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osnovni material            | PTFE                                                                                                                       |
| Temperaturno območje        | -60°C...+250°C                                                                                                             |
| Obratovalni tlak            | Podatek v tabeli pri 23°C, Faktorji zmanjšanja tlaka glej tabelo                                                           |
| Toleranca zunanjega premera | do notranjega premera 5mm $\pm 0,10$ mm, od notranjega premera 6 do 10mm $\pm 0,20$ mm, notranji premer 12mm $\pm 0,30$ mm |
| Toleranca debeline stene    | $\pm 10\%$                                                                                                                 |
| Dolžina zvitka              | 50m                                                                                                                        |
| Barve                       | naravno                                                                                                                    |
| Uporaba                     | za večino kemikalij in topil                                                                                               |
| Posebna izvedba             | Meter blaga, druge dolžine valjev, druge barve                                                                             |

| Zunanji premer [mm] | notranji premer [mm] | maks. obratovalni tlak pri 23°C [bar] | Najmanjši upogibni radij[mm] | Tip         |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 4                   | 2                    | 35                                    | 16                           | PT-4/2-NA   |
| 4                   | 3                    | 16                                    | 32                           | PT-4/3-NA   |
| 5                   | 3                    | 28                                    | 25                           | PT-5/3-NA   |
| 6                   | 4                    | 23                                    | 36                           | PT-6/4-NA   |
| 8                   | 6                    | 16                                    | 64                           | PT-8/6-NA   |
| 10                  | 8                    | 13                                    | 100                          | PT-10/8-NA  |
| 12                  | 10                   | 10                                    | 144                          | PT-12/10-NA |
| 14                  | 12                   | 8                                     | 196                          | PT-14/12-NA |

### Faktorji zmanjšanja tlaka

| Temperaturno območje                         | +23°C | +50°C | +100°C | +150°C | +200°C | +250°C |
|----------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Obratovalni tlak v % od maksimalne vrednosti | 100%  | 85%   | 65%    | 50%    | 35%    | 25%    |

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Cevi z dodatki / Plastična gibka cev serija PT

Različica 8

138580 / Ustvarjeno 2026/41 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 1 / 1

