

Plastično crevo od PTFE

Seriya PT



Osnovni materijal	PTFE
Temperaturni opseg	-60°C...+250°C
Radni pritisak	Podatak u tabeli pri 23°C, Faktori redukcije pritiska vidi tabelu
Tolerancija spoljnog prečnika	do unutrašnjeg prečnika 5mm $\pm 0,10$ mm, od unutrašnjeg prečnika 6 do 10mm $\pm 0,20$ mm, Unutrašnji prečnik 12mm $\pm 0,30$ mm
Tolerancija debljine zida	$\pm 10\%$
Dužina rolne	50m
Boje	prirodno
Primena	za većinu hemikalija i rastvarača
Specijalna izvedba	Metraža, druge dužine rolni, druge boje

Spoljašnji prečnik [mm]	Unutrašnji prečnik [mm]	maks. radni pritisak na 23°C [bar]	Minimalni radijus savijanja[mm]	Tip
4	2	35	16	PT-4/2-NA
4	3	16	32	PT-4/3-NA
5	3	28	25	PT-5/3-NA
6	4	23	36	PT-6/4-NA
8	6	16	64	PT-8/6-NA
10	8	13	100	PT-10/8-NA
12	10	10	144	PT-12/10-NA
14	12	8	196	PT-14/12-NA

Faktori redukcije pritiska

Temperaturni opseg	+23°C	+50°C	+100°C	+150°C	+200°C	+250°C
Radni pritisak u % od maksimalne vrednosti	100%	85%	65%	50%	35%	25%

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / creva sa priborom / plastično crevo serije PT

Verzija 8

138580 / Generisano 2026/41 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 1 / 1

