

Trykluftslange med vævsindlæg af PVC Serie CA



Grundmateriale	Slangeovertræk, mellemlag og slangeinderrør Blød PVC
Temperaturområde	-20...+60°C
Driftstryk	Angivelse i tabel ved 23°C, Trykreduktionsfaktorer se tabel
Rullelængde	50m
Farver	sort
Egenskaber	højfleksibel, slæbekædeegnet, vridningssikker, fremragende ældningsbestandighed, oliebestandig
Anvendelse	Trykluftværktøj, Værksteder, smurt og usmurt trykluft

Rør-udvendig diameter [mm]	Rørindvendig diameter [mm]	maks. driftstryk ved 23°C [bar]	Bøjningsradius mindst[mm]	Type
11	6,3	16	18	CA-11/6,3-BK-YA
14,5	9	16	25	CA-14,5/9-BK-YA
19	12,7	16	50	CA-19/12,7-BK-YA
23	16	16	70	CA-23/16-BK-YA
26,5	19	16	70	CA-26,5/19-BK-YA
33,5	25	16	120	CA-33,5/25-BK-YA

Trykreduktionsfaktorer

Temperaturområde	+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Driftstryk i % af maksimalværdien	100%	75%	63%	56%	50%

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Slang, Rør, Manometre og tilbehør / Slang med tilbehør / Trykluftslange med tekstilindlæg Serie CA

