

Tuyau d'air comprimé avec renfort textile en PVC Série CA



Matériau de base	Revêtement du tuyau, couche intermédiaire et âme du tuyau PVC souple
Plage de température	-20...+60°C
Pression de service	Indication dans tableau à 23°C, Facteurs de réduction de pression voir tableau
Longueur de rouleau	50m
Couleurs	noir
Caractéristiques	hautement flexible, adapté aux chaînes porte-câbles, résistant à la torsion, excellente résistance au vieillissement, résistant à l'huile
Application	Outils pneumatiques, Ateliers, air comprimé lubrifié et non lubrifié

Diamètre extérieur du tube [mm]	Diamètre intérieur du tube [mm]	Pression de service max. à 23°C [bar]	Rayon de courbure minimum[mm]	Type
11	6,3	16	18	CA-11/6,3-BK-YA
14,5	9	16	25	CA-14,5/9-BK-YA
19	12,7	16	50	CA-19/12,7-BK-YA
23	16	16	70	CA-23/16-BK-YA
26,5	19	16	70	CA-26,5/19-BK-YA
33,5	25	16	120	CA-33,5/25-BK-YA

Facteurs de réduction de pression

Plage de température	+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Pression de service en % de la valeur maximale	100%	75%	63%	56%	50%

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires / Tuyaux avec accessoires / Tuyau d'air comprimé avec renfort textile Série CA

