

Crijevo za komprimirani zrak s tekstilnim ojačanjem od PVC-a

Seriya CA



Osnovni materijal	Crijevo – vanjski sloj, međusloj i unutarnji sloj crijeva Meki PVC
Raspon temperature	-20...+60°C
Radni tlak	Podatak u tablici pri 23°C, Faktori redukcije tlaka vidi tablicu
Duljina role	50m
Boje	crna
Svojstva	visokofleksibilan, pogodno za energetski lanac, otporan na uvijanje, izvrsna otpornost na starenje, otporno na ulje
Primjena	Pneumatski alati, Radionice, podmazani i nepodmazani komprimirani zrak

Vanjski promjer cijevi [mm]	Unutarnji promjer cijevi [mm]	maks. radni tlak pri 23°C [bar]	Radijus savijanja najmanje[mm]	Tip
11	6,3	16	18	CA-11/6,3-BK-YA
14,5	9	16	25	CA-14,5/9-BK-YA
19	12,7	16	50	CA-19/12,7-BK-YA
23	16	16	70	CA-23/16-BK-YA
26,5	19	16	70	CA-26,5/19-BK-YA
33,5	25	16	120	CA-33,5/25-BK-YA

Faktori redukcije tlaka

Raspon temperature	+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Radni tlak u % od maksimalne vrijednosti	100%	75%	63%	56%	50%

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Crijevi s priborom / Crijevo za komprimirani zrak s tekstilnom umetnutom armaturom Seriya CA

