

Sűrített levegő tömlő szövetbetéttel PVC-ből Sorozat CA



Alapanyag	Tömlőburkolat, köztes réteg és tömlőbelső lágy PVC
Hőmérséklet-tartomány	-20...+60°C
Üzemi nyomás	Adat a táblázatban 23°C-on, Nyomáscsökkentési tényezők lásd táblázat
Tekercshossz	50m
Színek	fekete
Jellemzők	nagyon rugalmas, kábeltálcában vezethető, csavarodásbiztos, kiváló öregedésállóság, olajálló
Alkalmazás	Sűrített levegős szerszámok, Műhelyek, olajozott és olajmentes sűrített levegő

Cső külső átmérője [mm]	Cső belső átmérője [mm]	max. üzemi nyomás 23°C-on [bar]	Hajlítási sugár legalább[mm]	Típus
11	6,3	16	18	CA-11/6,3-BK-YA
14,5	9	16	25	CA-14,5/9-BK-YA
19	12,7	16	50	CA-19/12,7-BK-YA
23	16	16	70	CA-23/16-BK-YA
26,5	19	16	70	CA-26,5/19-BK-YA
33,5	25	16	120	CA-33,5/25-BK-YA

Nyomáscsökkentési tényezők

Hőmérséklet-tartomány	+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Üzemi nyomás a maximális érték %-ában	100%	75%	63%	56%	50%

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Tömlők tartozékokkal / szöveterősítéses tömlő sűrített levegőhöz sorozat CA

