

## Tubo per aria compressa con inserto in tessuto rinforzato in PVC Serie CA



|                        |                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale di base      | Copertura del tubo flessibile, strato intermedio e anima del tubo flessibile PVC morbido                                       |
| Campo di temperatura   | -20...+60°C                                                                                                                    |
| Pressione di esercizio | Indicazione in tabella a 23°C, Fattori di riduzione della pressione vedere tabella                                             |
| Lunghezza del rotolo   | 50m                                                                                                                            |
| Colori                 | nero                                                                                                                           |
| Caratteristiche        | altamente flessibile, adatto per catena portacavi, antitorsione, eccellente resistenza all'invecchiamento, resistente all'olio |
| Applicazione           | Utensili pneumatici, Officine, aria compressa lubrificata e non lubrificata                                                    |

| Diametro esterno del tubo [mm] | Diametro interno del tubo [mm] | max. pressione di esercizio a 23°C [bar] | Raggio di curvatura minimo[mm] | Tipo             |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 11                             | 6,3                            | 16                                       | 18                             | CA-11/6,3-BK-YA  |
| 14,5                           | 9                              | 16                                       | 25                             | CA-14,5/9-BK-YA  |
| 19                             | 12,7                           | 16                                       | 50                             | CA-19/12,7-BK-YA |
| 23                             | 16                             | 16                                       | 70                             | CA-23/16-BK-YA   |
| 26,5                           | 19                             | 16                                       | 70                             | CA-26,5/19-BK-YA |
| 33,5                           | 25                             | 16                                       | 120                            | CA-33,5/25-BK-YA |

### Fattori di riduzione della pressione

| Campo di temperatura                           | +23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pressione di esercizio in % del valore massimo | 100%  | 75%   | 63%   | 56%   | 50%   |

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Tubi, Tubi, Manometri e accessori / Tubi con accessori / Tubo per aria compressa con inserto in tessuto Serie CA

