

Trykkluftslange med tekstilinnlegg i PVC Serie CA



Grunnmateriale	Slangedekke, mellomlag og slangeinnerrør Myk PVC
Temperaturområde	-20...+60°C
Driftstrykk	Angivelse i tabell ved 23°C, Trykkreduksjonsfaktorer se tabell
Rullelengde	50m
Farger	svart
Egenskaper	høyfleksibel, slepeegnet, vridningssikker, utmerket aldringsbestandighet, oljebestandig
Applikasjon	Trykkluftverktøy, Verksteder, smurt og usmurt trykkluft

Rørutvendig diameter [mm]	Innvendig rørdiameter [mm]	maks. driftstrykk ved 23°C [bar]	Bøyeradius minimum[mm]	Type
11	6,3	16	18	CA-11/6,3-BK-YA
14,5	9	16	25	CA-14,5/9-BK-YA
19	12,7	16	50	CA-19/12,7-BK-YA
23	16	16	70	CA-23/16-BK-YA
26,5	19	16	70	CA-26,5/19-BK-YA
33,5	25	16	120	CA-33,5/25-BK-YA

Trykkreduksjonsfaktorer

Temperaturområde	+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Driftstrykk i % av maksimalverdien	100%	75%	63%	56%	50%

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Slangar, Rør, Manometre og tilbehør / Slangar med tilbehør / Trykkluftslange med tekstilinnlegg Serie CA

