

Persluchtslang met weefselinlage van PVC Serie CA



Basismateriaal	Slangmantel, tussenlaag en slangbinnenlaag Zacht PVC
Temperatuurbereik	-20...+60°C
Bedrijfsdruk	Vermelding in tabel bij 23°C, Drukreductiefactoren zie tabel
Rollengte	50m
Kleuren	zwart
Eigenschappen	hoogflexibel, sleepgeschikt, torsiebestendig, uitstekende verouderingsbestendigheid, oliebestendig
Toepassing	Persluchtgereedschap, Werkplaatsen, geoliede en ongeoliede perslucht

Buitendiameter van de buis [mm]	Binnendiameter van de buis [mm]	max. Bedrijfsdruk bij 23°C [bar]	Buigradius minimaal[mm]	Type
11	6,3	16	18	CA-11/6,3-BK-YA
14,5	9	16	25	CA-14,5/9-BK-YA
19	12,7	16	50	CA-19/12,7-BK-YA
23	16	16	70	CA-23/16-BK-YA
26,5	19	16	70	CA-26,5/19-BK-YA
33,5	25	16	120	CA-33,5/25-BK-YA

Drukreductiefactoren

Temperatuurbereik	+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Bedrijfsdruk in % van de maximumwaarde	100%	75%	63%	56%	50%

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren / Slangen met toebehoren / Persluchtslang met weefselinlage Serie CA

